

Specyfikacja masztów typu Nordic

Wysokość	jednostka	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
Średnica masztu w szczycie	mm	65	65	65	65	65	65	65
Średnica masztu przy ziemi	mm	120	120	120	120	140	140	140
Grubość tworzywa + 0,5 mm	mm	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5
Część cylindryczna	mm	0	0	0	0	2500	2500	2500
1 Średnica stopy	mm	102	102	102	102	121	121	121
1 Grubość stopy	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
1 Wysokość stopy	mm	630	630	630	630	630	630	630
2 Odległość od dołu masztu do:								
- knagi	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- zamka	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- korby	mm	550	550	550	550	550	550	550
Waga samej rury masztu	kg	18	20	22	25	31	34	36
Waga masztu wraz ze stopą	kg	23	25	27	29	37	40	43
3 Zalecana głębokość fundamentu	mm	800	800	800	900	1000	1100	1200
4 Zalecana średnica fundamentu	mm	300	300	300	300	400	400	400
5 Zalecana średnica wykopu w gruncie	mm	35	35	35	35	35	35	35
6 Zalecana głębokość wykopu w gruncie	mm	300	300	300	400	400	400	400
7 Odległość pomiędzy otworami montażowymi	mm	168	168	168	168	168	168	168
Długość śrub montażowych	mm	500	500	500	500	500	500	500
Średnica śrub montażowych	mm	20	20	20	20	20	20	20
Maksymalna zalecana powierzchnia flagi	m ²	2	2,5	3	4	5	5	6

